INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

ATE LC30

Een discrete oplossing.
Aandacht voor uw gebouw.

Muurdroging zonder chemische injecties in het metselwerk. Een apparaat op netstroom, een vaste plaats en aanbevelingen voor uw gebouw.

30 m

dekkingsdiameter

Gemaakt in Castres, Frankrijk

Door Syselec, met een volgens ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.



01

Zonder injecties

Geen chemische producten in uw muren geïnjecteerd.

02

Installatievideo

Een video om de installatie voor te bereiden.

03

Contact met de fabrikant

Rechtstreeks contact voor modelkeuze en ondersteuning.

Vertel ons over uw project

helphumiditepro.com

Voor vastgesteld opstijgend vocht. Behandelt geen lekkages, waterinfiltratie of condensatie. Resultaten hangen af van het gebouw en de installatie.

Duidelijke informatie voor uw keuze

Modelgegevens en informatie om bij het apparaat te bewaren.

Model	**ATE LC30**
Dekking	**15 m straal / 30 m diameter**
Afmetingen	**322 × 232 × 32 mm**
Gewicht	**1,4 kg**
Voeding	**Aparte adapter - uitgang 12 V DC**
Elektriciteitsverbruik	**0,75 W**
Gebruik	**Binnen - 0 °C tot 40 °C**

Gebruik alleen de meegeleverde adapter of een compatibele vervanging die door de fabrikant is goedgekeurd. Respecteer de elektrische gegevens op het etiket.

Productie, kwaliteit en conformiteit

EMC: Richtlijn 2014/30/EU. Referenties van de ATE-verklaring: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 en EN 62311. RoHS: Richtlijn 2011/65/EU gewijzigd door 2015/863/EU. AEEA: Richtlijn 2012/19/EU.

CE is een markering; EMC betreft elektromagnetische compatibiliteit. Deze referenties certificeren geen droogprestaties. Bewaar de documentatie van het apparaat en de voeding.

Installatie, stap voor stap

Lees deze handleiding vóór installatie. Bereid ondergrond, plaats en installatievoorwaarden voor.

INSTALLATIEVIDEO : youtu.be/MtiRUckiwW8

Video in het Engels



Illustratieve afbeelding. Respecteer de afstanden en installatievoorschriften.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

30 cm - 1 m

boven de vloer

1,50 m min.

van andere elektrische of elektronische apparaten

Scan om de video te bekijken

01 Dekking en afstanden controleren

Kies een plaats die door het model wordt gedekt. Houd minstens 1,50 m afstand van andere elektrische of elektronische apparaten.

02 Montagehoogte respecteren

Monteer de behuizing tussen 30 cm en 1 m boven de vloer.

03 Een geschikte muur kiezen

Bevestig rechtstreeks op een dragende of structurele muur. Niet op een gipsplaten voorzetwand monteren. Gebruik geschikte bevestigingen.

04 De gekozen plaats behouden

Verplaats het apparaat niet na installatie. Neem contact op met de fabrikant vóór een wijziging.

05 Aansluiten en controleren

Gebruik de meegeleverde voeding en laat het apparaat continu aangesloten. Controleer de lampjes zoals hieronder beschreven.

Lampjes: rood = spanning aanwezig; groen = bedrijfsindicator. Neem contact op met de leverancier als de verwachte lampjes niet blijven branden. Een brandend lampje meet geen muurdroging.

Het drogen van muren ondersteunen

De installatie maakt deel uit van de aanpak van vocht in het gebouw.

01

De ondergrond laten ademen

Verwijder filmvormende pleister of bekleding tot ongeveer 10 cm boven de beschadigde zone. Controleer eerst het bekledingstype en de ondergrond.

02

Voor geschikte ventilatie zorgen

Controleer luchtcirculatie en ventilatie. Voorzie minstens 1,5 cm onder deuren in droge ruimten en 2 cm in natte ruimten, aangepast aan de woningvereisten.

03

Op het juiste moment herstellen

Wacht tot de muren geschikt zijn voor afwerking. Borstel hygroscopische zouten weg; gebruik compatibele pleister, bijvoorbeeld kalkpleister, en zo nodig een zoutbehandeling.

04

Waterinfiltratie apart behandelen

Onderzoek de oorzaak van zijdelingse infiltratie of waterdruk. Drainage of waterdichting vereist een passende beoordeling.

De indicatieve termijn is 18 tot 24 maanden. Dikte, materialen, bekleding, ventilatie en waterinfiltratie beïnvloeden het drogen. Het apparaat garandeert geen volledige droging van het gebouw.

Bestaande schimmel, lekkages, overstromingen en condensatie vereisen een aparte aanpak.

Veilig gebruiken en bewaren

Voorzorgsmaatregelen, garanties en ondersteuning. Bewaar deze handleiding.

Beschermen tegen water

Alleen binnengebruik, van 0 °C tot 40 °C. Beschermen tegen druppels en spatten. Geen vloeistof over het apparaat gieten.

Bij beschadiging

Niet gebruiken bij beschadigde behuizing, kabel of onderdelen. Niet zelf repareren; neem contact op met fabrikant, servicedienst of een gekwalificeerd persoon.

Kinderen en personen die hulp nodig hebben

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Personen die hulp nodig hebben, moeten geschikte instructies en toezicht van een verantwoordelijke volwassene krijgen. Alleen voor het bedoelde gebruik.

Garantie en ondersteuning

Fabrieksgarantie: 10 jaar op het apparaat en 2 jaar op de voeding, volgens de verkoopvoorwaarden en zonder afbreuk aan wettelijke rechten. Vermeld voor ondersteuning het model, de referentie of het serienummer, aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem.

Einde levensduur

Apparaat en adapter niet bij het huisvuil weggooien. Gebruik inzameling voor elektrische en elektronische apparatuur: milieustraat, inzamelpunt of terugname door de verkoper.

Stop het gebruik en neem contact op met HUMIDISTOP FRANCE bij een gedoofd lampje, beschadigde kabel of ongebruikelijke werking. Open de behuizing niet.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRIKANT

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - helphumiditepro.com

Bewaren met het aankoopbewijs. Illustratieve afbeeldingen; volg deze handleiding.